

Prüfliste Erstabnahme – alle 35 Prüfpunkte der App

angelehnt an DIN EN 1176-7 · Arbeitshilfe

Prüfart: Erstabnahme / Inspektion nach Installation · 35 Prüfpunkte

Spielplatz / Anschrift		
Gerät / Typ / Hersteller		
Datum	Prüfer/in	Unterschrift

Je Prüfpunkt ein Feld ankreuzen: OK = erfüllt · Mangel = nicht erfüllt, unten mit Nummer beschreiben · entfällt = trifft auf dieses Gerät nicht zu

Konstruktion & Stabilität

	OK	Mangel	entfällt	Notiz
1 Standsicher und im Boden verankert	☐	☐	☐	
2 Verbindungselemente (Schrauben, Bolzen, Muttern) fest und gesichert	☐	☐	☐	
3 Schweißnähte intakt, keine sichtbare Materialermüdung	☐	☐	☐	
4 Keine Korrosion / Verrottung an tragenden Teilen	☐	☐	☐	
5 Holzteile ohne Splitter, Fäulnis oder bedenkliche Risse	☐	☐	☐	
6 Kunststoffteile ohne Risse, Versprödung, UV-Schäden	☐	☐	☐	
7 Abdeckkappen / Schutzelemente vollständig und intakt	☐	☐	☐	

Fundamente & Gründung

	OK	Mangel	entfällt	Notiz
8 Fundamente nicht freigespielt, ausreichend überdeckt	☐	☐	☐	
9 Keine Unterspülung / Absenkung im Fundamentbereich	☐	☐	☐	
10 Bodenverankerungen / Erdanker fest	☐	☐	☐	

Fallschutz (DIN EN 1176-1 / DIN EN 1177)

	OK	Mangel	entfällt	Notiz
11 Fallschutzmaterial vorhanden und in ausreichender Stärke Schichtdicke gemessen: _____ cm Erforderlich: _____ cm	☐	☐	☐	
12 Fallhöhe innerhalb der zulässigen Grenzen Freie Fallhöhe: _____ cm Kritische Fallhöhe des Belags: _____ cm	☐	☐	☐	
13 Fallraum frei von Hindernissen und Gegenständen	☐	☐	☐	
14 Fallschutzplatten: keine Verschiebung, Aufwölbung, Stolperkanten	☐	☐	☐	
15 Lose Schüttung: Füllstand ausreichend, nicht verdichtet, nicht verunreinigt	☐	☐	☐	

Fang- & Klemmstellen

	OK	Mangel	entfällt	Notiz
16 Keine Kopf- und Halsfangstellen (umschlossene Öffnungen über 0,6 m: 89–230 mm, Prüfkörper) Gemessene Öffnung: _____ mm	☐	☐	☐	
17 Keine Fingerfangstellen (Öffnungen 8–25 mm bei erzwungener Bewegung oder über 1 m, offene Rohrenden)	☐	☐	☐	

Fang- & Klemmstellen (Fortsetzung)

	OK	Mangel	entfällt	Notiz
18 Keine Kleidungsfangstellen (Haken, vorstehende Teile, Spalte)	☐	☐	☐	
19 Keine Quetsch- und Scherstellen (bewegliche Teile, Gelenke)	☐	☐	☐	
20 Keine Strangulationsgefahr durch Seile und Netze (Schlingenbildung, Abstände abgehängter Seile)	☐	☐	☐	

Bewegliche Teile

	OK	Mangel	entfällt	Notiz
21 Lager / Gelenke / Aufhängungen ohne übermäßigen Verschleiß und Spiel	☐	☐	☐	
22 Ketten ohne übermäßigen Verschleiß (Verschleißgrenze laut Hersteller) Gliedstärke: _____ mm	☐	☐	☐	
23 Seile ohne Ausfaserung, Knicke, Verschleiß	☐	☐	☐	
24 Drehverbindungen leichtgängig und geschmiert	☐	☐	☐	
25 Federn / Dämpfer funktionsfähig und befestigt	☐	☐	☐	
26 Mindestbodenfreiheit bei Schwinggeräten eingehalten	☐	☐	☐	

Absturzsicherung

	OK	Mangel	entfällt	Notiz
27 Geländer / Brüstungen: Höhe und Stabilität entsprechen den Anforderungen (DIN EN 1176-1)	☐	☐	☐	
28 Keine Aufstiegshilfen an Brüstungen (Querstreben als Leiter)	☐	☐	☐	
29 Plattformen: rutschfeste Oberfläche, Entwässerung	☐	☐	☐	

Umfeld & Beschilderung

	OK	Mangel	entfällt	Notiz
30 Hinweisschild vorhanden und lesbar (u. a. Notrufnummer, Anschrift oder Name des Platzes)	☐	☐	☐	
31 Umzäunung / Abgrenzung zu Verkehr und Gewässern	☐	☐	☐	
32 Sichtbarkeit / Einsehbarkeit des Spielplatzes	☐	☐	☐	
33 Sauberkeit: kein Glas, Müll, Hundekot, Vandalismus	☐	☐	☐	
34 Keine sehr giftigen oder fototoxischen Pflanzen und keine langen Dornen im erreichbaren Spielbereich	☐	☐	☐	
35 Sicherheitsabstände zwischen Geräten eingehalten	☐	☐	☐	

Mängel und Bemerkungen

Nr.	Mangel / Bemerkung	Maßnahme / Frist